

NOWA NAGRZEWNICA WODNA **NW 50 AGRO**

Specjalny, nowy model nagrzewnicy wodnej przygotowany do pracy w pomieszczeniach o wysokim poziomie wilgotności i zapylenia.

- Innowacyjne rozwiązanie do budynków inwentarskich
- Konstrukcja odporna na agresywne środowisko
- Możliwość czyszczenia sprężonym powietrzem
- Obniża wilgotność w pomieszczeniu
- Niskie zużycie energii
- Możliwość sterowania ciepłem
- Trzyrzędowy wymiennik ciepła



PRODUCENT



EPOKSYDOWANY WYMIENNIK

Dzięki zastosowaniu epoksydowanego wymiennika, żywotność urządzenia została znacznie podniesiona podczas pracy w środowisku agresywnym. Szersze odstępy pomiędzy lamelami ułatwiają czyszczenie.

KLAMRY

Wygodny dostęp do wnętrza urządzenia za pomocą klamer łączących wymiennik z konfuzorem, co znacznie przyspiesza i upraszcza prace serwisowo - konserwacyjne.

GRUBSZE LAMELE

40% grubsze lamele niż w standardowych nagrzewnicach wodnych, bardziej odporne na uszkodzenia podczas czyszczenia sprężonym powietrzem lub wodą pod ciśnieniem.

WENTYLATOR

Podwyższona wodo- i pyłoszczelność silnika (IP66). Regulowany sterownikiem obrotów. Mocniejszy spręż wentylatora usuwa z urządzenia osiadający kurz.

OPCJE DODATKOWE

WSPORNIKI MONTAŻOWE

ułatwiają demontaż i konserwację

DYSZA ROZPROWADZAJĄCA

powoduje równomierne rozproszanie ciepłego powietrza w obiekcie, wymuszając jego cyrkulację, a strumień ciepła nie jest skierowany bezpośrednio na zwierzęta/rośliny

DANE TECHNICZNE

Moc cieplna	56,2kw	Zasilanie	230V/50Hz
Wydajność wentylatora	4600m3/h	Max. Pobór prądu	2,8A
Max. Zasięg strumienia powietrza	28m	Obudowa	ABS
Poziom hałasu	62dB(A)	Masa z wodą	28,7kg
Max. Temperatura wody	95st.C	Szerokość	690mm
Max. Ciśnienie wody	1,6MPA	Głębokość	625mm
Średnica przyłącza wymiennika	3/4"	Wysokość	660mm



Brzeźnica 234B 34-114 Brzeźnica
tel. (33) 879 20 38 fax (033) 879 22 65

www.deltafan.pl